

NYNÍ 100x200 mm

plocha topného tělesa!



GOLDPRESS 5 Goldcover

GOLDPRESS 5 byl navrhnut jako lis pro hloubkoražbu za tepla, ražbu a vysekávání menších okének do papíru, karet, tvrdých kartonových desek, umělohmotných desek, nebo kartonových desek potažených různými látkami. Vždy před použitím ražby za tepla doporučujeme otestovat vhodnost materiálu. Použití písmen O.FONT Vám umožní sestavit si libovolná slova a texty. Firma OPUS nabízí mnoho druhů písma v několika velikostech a jazycích k ražbě na desky, nebo na jiný povrch. Je možné také připravit speciální štočky (loga, grafika, nebo text), které lze použít v systému GOLDCOVER. S přípravkem O.Base Goldchannel GP můžete rarit text i na kanálky (hřbet vazby).

- Napětí: 220-240 V AC, 50 Hz
- Maximální příkon: 600 W
- Jmenovitý příkon: 80 W
- Jmenovitý proud: 2,6 Amper
- Rozměry: H-548 mm x V-280 mm x Š-362 mm
- Provozní teplota: ~ 100 ° C
- Rozsah nastavení teploty: 50 ° C - 150 ° C

- Stabilizace teploty: mikroprocesorem
- Maximální šířka potiskované desky (s bočním dorazem): 265 mm
- Maximální šířka potiskované desky (bez bočního dorazu) 305 mm
- Plocha topného tělesa: 100 x 200 mm
- Maximální zdvih topného tělesa: 10 mm
- Maximální tlak: 2 t
- Čistá hmotnost: 26 kg

Opus.cz

opus@opus.cz

tel.724 548 858

NYNÍ